



## Diatermo MB Mono-Bipolare

Dispositivo medico

Classe II B

3 varianti

Codice GEF (SKU) 30628

EAN / GTIN 8023279306286

Confezione 1

DIATERMO MB 120D - mono-bipolare - 120 Watt Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, contribuiscono a creare le migliori condizioni per l'intervento. Diatermo MB-D permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Caratteristiche: - chirurgia minimo-invasiva - possibilità di utilizzazione di pinza bipolare - possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti - memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate - attivazione della potenza con pedale e/o manipolo - regolazione ed indicazione digitale della potenza - regolazione dell'intensità dell'emissione sonora Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max taglio CUT: 120 W - 250 Ohm
- Potenza max taglio-coagulato BLEND: 90 W - 200 Ohm
- Potenza max coagulazione FORCED COAG: 80 W - 150 Ohm
- Potenza max coagulazione SOFT COAG: 60 W - 100 Ohm
- Potenza massima bipolare BIPOLAR: 40 W - 100 Ohm
- Frequenza di lavoro: 600 kHz
- Elettrodo neutro: F
- Alimentazione selezionabile: 115 - 230 Vac
- Frequenza di rete: 50 - 60 Hz
- Potenza massima assorbita: 300 VA
- Dimensioni WxHxD mm: 254 x 104 x 288
- Peso: 5 kgs
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- Classificazione elettrica: I CF; MDD 93/42/EC Classe: II b

**VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI**

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
30628	MB 120D — 120W	8023279306286	1
30629	MB 160D — 160W	8023279306293	1
30630	MB 200D — 200W	8023279306309	1

**DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA**

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z12010902**

EAN / GTIN

**8023279306286**

CODICE GEF

**30628****ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)