



## DIATERMOCOAGULATORE MB 120D VET mono- bipolare 120 Watt

Codice GEF (SKU)	80750
EAN / GTIN	8033638326077
Confezione	1

DIATERMO MB 120D - mono-bipolare - 120 W Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, contribuiscono a creare le migliori condizioni per l'intervento. Diatermo MB-D permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Caratteristiche: - chirurgia minimo-invasiva - possibilità di utilizzazione di pinza bipolare - possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti - memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate - attivazione della potenza con pedale e/o manipolo - regolazione ed indicazione digitale della potenza - regolazione dell'intensità dell'emissione sonora Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max taglio CUT 120 W-250 Ohm
- Potenza max taglio-coagulato BLEND 90 W-200 Ohm
- Potenza max coagulazione FORCED COAG 80 W-150 Ohm
- Potenza max coagulazione SOFT COAG 60 W-100 Ohm
- Potenza massima bipolare BIPOLAR 40 W-100 Ohm
- Frequenza di lavoro 600 kHz
- Elettrodo neutro F
- Alimentazione selezionabile 115 - 230 Vac
- Frequenza di rete 50 - 60 Hz
- Potenza massima assorbita 300 VA
- Dimensioni WxHxD mm 254x104x288
- Peso 5 kg
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente veterinario, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe elettrica: I CF, DDM 93/42/CE Classe: II b

EAN / GTIN

**8033638326077**

CODICE GEF

**80750**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)